



2426

APLICACIONES BOSTI, S.L.U.

C/ Camino Villoria s/n
37320 – VILLAR DE GALLIMAZO – Salamanca
ESPAÑA

23

2426-CPR-306

EN 16034:2014

Compartimentación contra incendios y/o humo

BOSTI EI60

Resistencia al Fuego

(para usos de compartimentación contra incendios):

▪ E:	tt
▪ EI ₁ :	tt
▪ EI ₂ :	60
▪ EW:	tt

Control de humo:

(sólo para aplicaciones donde se requiere limitación de la propagación del humo) NPD

Capacidad de Liberación: NPD

Cierre automático: NPD

Durabilidad de la Capacidad de Liberación: NPD

Durabilidad del Cierre Automático:

- Contra la degradación: NPD
- Contra el envejecimiento: NPD



APLICACIONES BOSTI, S.L.U.

C/ Camino Villoria s/n
37320 – VILLAR DE GALLIMAZO –
Salamanca
ESPAÑA

23

EN 14351-1:2006+A2:2016

Puerta exterior peatonal destinada a ser utilizada en ubicaciones domésticas y comerciales

BOSTI EI60

Estanquidad al agua: NPD

Sustancias peligrosas: NPD

Resistencia a la carga de viento: NPD

Resistencia a impactos: NPD

Capacidad para soportar cargas los dispositivos de seguridad: NPD

Altura $H \leq 2110 \text{ mm}$

Capacidad de desbloqueo: NPD

Prestaciones acústicas: NPD

Transmitancia térmica: NPD

Propiedades de radiación: NPD

Permeabilidad al aire: NPD